

Coffre à bijoux en Retro-Mosaic

fiche créative n° 546

🔪🔪🔪 Degré de difficulté: Avancés

🕒 Durée de réalisation: 30 minutes

L'art ancien de la pose de mosaïques ne cesse de nous fasciner. La technique demeure inchangée mais grâce à de nouveaux éléments, elle revêt en revanche un caractère moderne.

Sur ce solide coffre en bois ont été déposées des pierres en verre irisées ainsi que de la Retro-Mosaic transparente qui constitue le fond du motif en mosaïque. Rehaussé par la technique de la peinture à l'essuyé, ce coffre est absolument superbe.



C'est aussi simple :

Peignez le coffre en blanc.

Laissez sécher puis esquissez sur le couvercle les motifs de fleurs au crayon à papier. Déposez la Décor-Mosaic et des perles toupies sur le couvercle afin de vérifier leur place puis fixez-les une à une avec de la colle silicone. Pour les perles toupies, utilisez un bâtonnet en bois et tracez un trait fin de colle ; pour les pierres Décor-Mosaic, déposez de la colle directement au dos de celles-ci.

Cassez la Retro-Mosaic à la taille souhaitée en vous aidant de la pince puis collez les tesselles en respectant un joint de 1 mm.

L'important est de faire en sorte que la colle silicone ne soit jamais sèche quand vous déposez les mosaïques, c'est pourquoi il vaut mieux travailler de petites surfaces plutôt que l'intégralité du coffre en une seule fois.

Laissez sécher la colle silicone pendant environ 24 heures, collez ensuite de l'adhésif de masquage tout autour de la mosaïque, sur les bords du couvercle.

Mélangez le mortier en poudre à de l'eau jusqu'à ce que vous obteniez la consistance d'une pâte à gâteau épaisse.

Conseil : ne versez pas toute l'eau en une seule fois, vous éviterez ainsi que le mortier ne devienne trop liquide.

Appliquez le mortier généreusement sur l'ensemble de la mosaïque en vous aidant d'un bâtonnet en bois ou d'un pinceau et répartissez-le bien de sorte que les joints aient tous la même hauteur. Après environ 20 minutes, le surplus de mortier commence à sécher, il est temps pour vous de l'enlever délicatement avec une éponge humide que vous devez nettoyer régulièrement au risque de déplacer l'excédent de joint au lieu de le retirer. Laissez sécher une nouvelle fois

la mosaïque pendant environ 24 heures puis humidifiez-la et lustrez sa surface avec un chiffon humide.
Pour finir, essayez le tampon encreur sur les arêtes du coffre ainsi que sur ses surfaces.

Liste d'articles :

Réf.	Artikelname	Quantité
694414	VBS Coffre avec insert	1
430807	Bris de tesselles de mosaïque en verre, env. 2 kg	2
574945-02	Perles toupies en verre, 12 mmBleu/Vert	1
940030	Colle silicone, 85 ml	1
560085-80	Peinture acrylique VBS, 50 mlBlanc	1
465755-01	Mortier pour mosaïque VBS, résistant au gelBlanc	1
550505-08	Pinceau brosse VBSn° 08	1
130370	Pince à mosaïques	1
330350	Eponges à peindre VBS, 3 pièces	1
560085-78	Peinture acrylique VBS, 50 mlGris	1
542708-08	Encreur Staz-OnNoir	1
810401	Bol mélangeur en caoutchouc, env. Ø 13 cm, env. 700 ml	1
661140	Bâtonnets en bois VBS « Naturels »	1
131056	Spatules en plastique VBS, set de 5	1
70522	Adhésif de masquage, 50 m	1